



TESA

ASSA ABLOY

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE
DECLARATION DE PERFORMANCE**

Nº: DoP DA 0121_0_V1

1. Código de identificación del tipo de producto:
ID code of the product type
Code d'identification du type de produit

Dispositivo antipánico
Panic Exit Device
Dispositif antipanique
2. Referencia del producto
Type number
Référence de produit

TOP 1S P – TOP 3S P
3. Uso previsto
Intended use
Usage prévu

Sobre puertas situadas en vías de evacuación
On Doors on escape routes
Sur portes de compartimentación feu/ fumée
4. Fabricante
Manufacturer
Fabricant

TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.
C/ Aranburuzabala 23
20540 ESCORIAZA
GUIPUZCOA - ESPAÑA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
AVCP
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Sistema 1
System 1
Système 1
6. Organismo notificado:
Notified body
Organisme notifié
Certificado CE
CE Certificates
Certificat CE

AENOR – Organismo notificado nº0099
AENOR – Notified body nº009
AENOR - Organisme notifié nº0099
nº 0099/CPR/A44/0121 emitido el 01/08/2006
nº 0099/CPR/A44/0121 issued on the 01/08/2006
nº 0099/CPR/A44/0121 émis le 01/08/2006
7. Prestaciones declaradas
Declared performances
Performances declarées

CATEGORIA DE USO CATEGORY OF USE	DURABILIDAD DURABILITY	MASA DE LA PUERTA DOOR MASS	CAPACIDAD PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO/ESTANCIAS AL HUMO SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOOR	SEGURIDAD DE LAS PERSONAS SAFETY	RESISTENCIA A LA CORROSION CORROSION RESISTANCE	SEGURIDAD DE BIENES SECURITY	PROYECCION DE LA BARRA HORIZONTAL PROJECTION OF HORIZONTAL BAR	TIPO DE OPERACION DE LA BARRA HORIZONTAL TYPE OF HORIZONTAL BAR OPERATION	CAMPO DE APLICACION DE LA PUERTA FIELD OF DOOR APPLICATION
3	7	6	0	1	4	2	2	B	A

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES ESSENTIAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES		PRESTACIONES PERFORMANCE PERFORMANCE	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Capacidad de desbloqueo (para puertas situadas en vías de evacuación) <i>Ability to release (for doors on escape routes)</i> <i>Capacité de déblocage (pour portes situées sur les voies d'évacuation)</i>			
4.1.2 Función de desbloqueo <i>Release function</i> <i>Fonction de déblocage</i>		≤ 1 sec	
4.1.3 Montaje del dispositivo antipánico <i>Panic exit device mounting</i> <i>Montage du dispositif antipanique</i>		Sobre la cara interior de la puerta <i>On the inside face of the door</i> <i>Sur portes de compartimentación feu/ fumée</i>	
4.1.5 Bordes y cantos expuestos <i>Exposed edges and corners</i> <i>Bords et arêtes exposés</i>		≥ 0,5	EN 1125:2008
4.1.7 Conjunto de puerta de doble hoja <i>Double doorset</i> <i>Ensemble de porte à doubles vantaux</i>		Apto para su instalación en puertas de doble hoja <i>Suitable for double doorset</i> <i>Convient pour une installation sur des doubles portes</i>	
4.1.9 Instalación de la barra <i>Bar installation</i> <i>Installation de la barre</i>		Z ≤ 150 mm	
4.1.10 Longitud de la barra <i>Bar length</i> <i>Longueur de la barre</i>		X ≥ 60% Y	

4.1.11 Proyección de la barra <i>Bar projection</i> <i>Projection de la barre</i>	Categoría 2: Proyección $W \leq 100$ mm <i>Cathegory 2: Projection $W \leq 100mm$</i> <i>Catégorie 2:Projection $W \leq 100$ mm</i>	
4.1.12 Finalización de la barra <i>Bar end</i> <i>Fin de la barre</i>	La barra accionadora no debe de sobresalir más allá del extremo de cualquier de sus abrazaderas soporte <i>The operating bar does not protrude beyond either of the end support brackets</i> <i>La tige d'actionnement ne doit pas dépasser la fin de l'une des consoles de support</i>	
4.1.13 Cara de la barra <i>Operating bar face</i> <i>Face de la barre</i>	$V \geq 18$ mm	
4.1.14 Varilla de ensayo <i>Test rod</i> <i>Tige de test</i>	La varilla no debe quedar atrapada completamente en ningún espacio en cualquier posición durante la maniobra del dispositivo antipánico <i>The test rod is free in any position of the operating bar</i> <i>La tige ne doit être coincée complètement dans aucun espace, quelle que soit la position pendant la manœuvre du dispositif antipanique</i>	
4.1.15 Espacio con la cara de la hoja <i>Door face gap</i> <i>Espace avec la face du vantail</i>	$R \geq 25$ mm	EN 1125:2008
4.1.16 Espacio accesible <i>Accessible gap</i> <i>Espace accessible</i>	La probeta de acero de dimensiones 10mm x 15mm x 20mm colocada en calquier espacio accesible y en cualquier orientación no impide el funcionamiento correcto del dispositivo antipánico <i>The test piece placed in any accessible gap cannot prevent the correct operation of the device</i> <i>L'élément d'essai en acier avec des dimensions de 10 mm x 15 mm x 20 mm placé sur n'importe quel espace accessible et dans n'importe quelle orientation n'empêche pas le fonctionnement correct du dispositif antipanique</i>	
4.1.17 Movimiento libre de la puerta <i>Door free movement</i>	Ningún picaporte impide el libre movimiento de la puerta una vez ha sido desbloqueada. <i>Any element impeding the free movement of the door once it is released</i>	

<i>La libre circulation de la porte</i>	<i>Tout élément empêchant la libre circulation de la porte une fois qu'il est émis</i>	
4.1.18 Punto alto/bajo <i>Top vertical bolt</i>	El dispositivo antipánico con fallebas verticales, superiores e inferiores incluye un mecanismo tal que la liberación y/o la manipulación del picaporte vertical inferior no libera el picaporte vertical superior. <i>For Multipoint Devices, the release and/or the manipulation of the bottom vertical bolt head does not release the top vertical rod bolt head</i>	
<i>Point haut / bas</i>	<i>Le dispositif antipanique avec crémones verticales, supérieures et inférieures comprend un mécanisme conçu pour que la libération et/ou la manipulation du loquet vertical inférieur ne libère pas le loquet vertical supérieur.</i>	
4.1.20 Cerraderos <i>Keepers</i>	Los cerraderos aseguran una protección de la puerta y el marco durante el cierre y la apertura de la misma. <i>The keeper protects the door frame from the damage which may be caused by the door closing and opening</i>	
<i>Gâches</i>	<i>Les gâches assurent la protection de la porte et du bâti pendant la fermeture et l'ouverture de celle-ci.</i>	
4.1.21 Dimensiones de cerraderos <i>Keepers dimensions</i>	Para los dispositivos antipánico multipunto : $H \leq 15 \text{ mm}$, $M \leq 45^\circ$, $P \leq 3 \text{ mm}$ <i>For Multipoint Devices: H $\leq 15 \text{ mm}$, M $\leq 45^\circ$, P $\leq 3 \text{ mm}$</i>	
<i>Dimensions des gâches</i>	<i>Pour les dispositifs antipanique multipoints : H $\leq 15 \text{ mm}$, M $\leq 45^\circ$, P $\leq 3 \text{ mm}$</i>	
4.1.23 Dimensiones y masa de la puerta <i>Door mass and dimensions</i>	Grado 6: Masa $\leq 200 \text{ Kg}$, Altura $\leq 2520 \text{ mm}$, Anchura $\leq 1320 \text{ mm}$ <i>Mass $\leq 200 \text{ Kg}$, Height $\leq 2520 \text{ mm}$, width $\leq 1320 \text{ mm}$</i>	
<i>Dimensions et masse de la porte</i>	<i>Masse $\leq 200 \text{ kg}$, Hauteur $\leq 2520 \text{ mm}$, Largeur $\leq 1320 \text{ mm}$</i>	
4.1.24 Accionamiento exterior (AE) <i>Outside access device (OAD)</i>	El AE no impide la maniobra del dispositivo antipánico desde el interior. <i>The OAD does not render the emergency device inoperable from the inside</i>	
<i>Actionnement extérieur (AE)</i>	<i>L'AE n'empêche pas la manœuvre du dispositif antipanique depuis l'intérieur</i>	

4.2.2 Fuerzas de apertura <i>Release forces</i> <i>Forces d'ouverture</i>	$\leq 80 \text{ N}$ con puerta sin sobrecarga, y $\leq 220 \text{ N}$ con sobrecarga de 1000N sobre la puerta. $\leq 80 \text{ N}$ with the door unloaded, and $\leq 220 \text{ N}$ with the door loaded with 1 000 N $\leq 80 \text{ N}$ avec porte sans surcharge et $\leq 220 \text{ N}$ avec surcharge de 1000 N sur la porte.
4.2.7 Requisitos de seguridad de bienes <i>Security requirement</i> <i>Exigences de sécurité pour les biens</i>	Grado 2: El dispositivo antipánico permanece en posición bloqueado y la puerta cerrada cuando es sometida a una fuerza de 1000N. <i>The device remains in the locked position when a force of 1000 N is applied to the door</i> <i>Le dispositif antipanique reste en position bloquée et la porte fermée lorsqu'elle est soumise à une force de 1000 N.</i>
<p>Durabilidad de la capacidad de desbloqueo (para las puertas situadas en vías de evacuación) <i>Durability of ability to release against aging and degradation (for doors on escape routes)</i> <i>Endurance de la capacité de déblocage (pour les portes situées sur les voies d'évacuation)</i></p>	
4.1.4; 4.2.9 Résistencia a la corrosión <i>Corrosion resistance</i> <i>Résistance à la corrosion</i>	Grado 4: muy alta resistencia (240 horas) <i>Grade 4: Very high resistance (240 hours)</i> <i>Niveau 4: Résistance très élevée (240 heures)</i>
4.1.6 Rango de temperaturas <i>Temperature range</i> <i>Plage de températures</i>	Fuerzas de maniobra correctos entre -10°C y +60°C <i>Operating forces compliant between -10°C et +60°C</i> <i>Forces de manœuvre correctes entre -10°C et +60°C</i>
4.1.19; 4.2.6 Cubierta de fallebas <i>Covers for vertical rods</i> <i>Couvertures de crémone</i>	N/A N/A N/A
4.1.22 Lubricación <i>Lubrication</i> <i>Lubrification</i>	Cada 20.000 ciclos sin desmontar el dispositivo antipánico <i>Every 20 000 test cycles without dismantling the device</i> <i>Tous les 20 000 cycles sans démonter le dispositif antipanique</i>
4.2.3 Fuerza de reenganche <i>Re-engagement force</i> <i>Force de ré-engagement</i>	$\leq 50 \text{ N}$
4.2.4 Durabilidad <i>Durability</i>	Grado 7: 200 000 ciclos <i>Grade 7: 200.000 cycles</i>

<i>Endurance</i>	Niveau 7 : 200 000 cycles	
4.2.5 Resistencia al abuso – barra horizontal <i>Abuse resistance –Horizontal bar</i> <i>Résistance aux abus - barre horizontale</i>	1 000 N	
4.2.6 Resistencia al abuso - fallebas <i>Abuse resistance –Vertical rod</i> <i>Résistance aux abus - crémones</i>	Para dispositivos antipánico multipunto las fallebas verticales fijadas a la superficie resisten una fuerza de tracción de 500N. <i>For multipoint devices: the surface fixed rods withstand a pulling force of 500 N</i> <i>Pour les dispositifs antipanique multipoints, les crémones verticales fixées à la surface résistent à une force de traction de 500 N.</i>	
4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Examen final <i>Final examination</i> <i>Examen final</i>	Al final de los ensayos, el dispositivo antipánico se desbloquea con una fuerza de apertura \leq 80N sin sobrecarga en la puerta, y \leq 220N con una sobrecarga de 1000N en la puerta. <i>After the test, the device is released with a force \leq 80 N, with the door unloaded, and \leq 220 N, with the door loaded with 1 000 N</i> <i>À la fin des essais, le dispositif antipanique se débloque avec une force d'ouverture \leq 80 N sans surcharge sur la porte et \leq avec une surcharge de 1000 N sur la porte.</i>	EN 1125:2008
Capacidad de cierre automático C (para puertas cortafuego/resistentes al humo en vías de evacuación) <i>Self closing ability C (for fire/smoke doors on escape routes)</i> <i>Capacité de fermeture automatique C (pour les portes coupe-feu/résistantes à la fumée sur les voies d'évacuation)</i>		
4.2.3 Fuerza de reenganche <i>Re-engagement force</i> <i>Force de ré-engagement</i>	N/A N/A	
Durabilidad de la capacidad de cierre automático C frente a la degradación y envejecimiento (para puertas cortafuego/resistentes al humo en vías de evacuación) <i>Durability of self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i> <i>Durabilité de la capacité de fermeture automatique C face aux dégradations et vieillissements (pour portes coupe-feu / résistantes à la fumée sur les voies d'évacuation)</i>		
4.2.4 Durabilidad <i>Durability</i> <i>Endurance</i>	N/A N/A	
4.2.3 Fuerza de reenganche	N/A	

<i>Re-engagement force</i> <i>Force de ré-engagement</i>	N/A	
<i>Resistencia al fuego E (integridad) e I (aislamiento) (para puertas cortafuego)</i> <i>Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) (for fire doors on escape routes)</i> <i>Résistance au feu E (intégrité) et I (Isolation) (pour portes coupe-feu)</i>		
4.1.8; Annex B Aptitud de Dispositivos Antipánico para su uso en puertas cortafuego – Requisitos adicionales <i>Suitability of panic exit devices for use on fire/smoke resisting door assemblies – Additional requirements</i> <i>Annexe B : Aptitude de dispositifs antipanique à être utilisées sur les portes coupe-feu - Exigences supplémentaires</i>	Grado 0: no apto para ser utilizado en puertas cortafuegos y/o estancas a los humos. <i>Grade 0: not suitable for use on fire/smoke resisting door assemblies</i> Nivel 0: ne peut pas être installé sur les portes coupe-feu et / ou à l'épreuve de la fumée.	
4.1.25 Control de sustancias peligrosas <i>Control of Dangerous substances</i> <i>Substances dangereuses</i>	Los materiales de los productos no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de materiales existentes y en cualquier regulación nacinal.. <i>The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.</i> <i>Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.</i>	

8. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

The declaration of performance is issued under the sole responsibility of TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U..

Les prestations des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux prestations déclarées au point 7.

La présente déclaration de prestations est émise sous la seule responsabilité de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

Fecha y firma

Date and signature

Date et signature



ALVARO GILMAS
Director financiero
Finance Director
Directeur financier