

Salida de 2 hojas con Bloqueo Electromagnético

Familia del producto: Solución exterior
Grupo del producto: 2 Hojas-Metálica-
Cierrapuertas-Antipánico-Cerradura eléctrica

Descripción

Solución de ASSA ABLOY España para Puerta con cerradura electromagnética que se desbloquea a través de caja eléctrica o de sistema contraincendios, permitiendo la evacuación con el accionamiento de barras antipánico.

El cierrapuertas oculto permite asegurar el cierre coordinado de ambas hojas.

Aplicación

Para todo tipo de edificios especialmente Hospitales, Oficinas, Aeropuertos, Estaciones o lugares de Ocio.

Conjunto de herrajes

- Dispositivo antipánico de empuje sobrepuesto con un punto lateral de cierre serie Universal de TESA, Norma: EN 1125
- Dispositivo antipánico de empuje sobrepuesto en hoja pasiva con dos puntos de cierre de bulón serie Universal de TESA, Normas: EN 1125
- Caja eléctrica sobrepuesta de accionamiento eléctrico mediante llave
- Cilindro patentado de seguridad, TX80 de TESA, Norma: EN 1303
- Manilla con bocallave para dispositivos antipánicos de sobreponer y placa ciega en hoja pasiva, serie SENA de TESA calidad AISI 316, Categoría de Uso 3, Norma: EN1906
- Cerradura electromagnética de sobreponer
- Cierrapuertas y guía deslizante ocultos Cam-Motion® DC 840 de ASSA ABLOY Norma: EN1154, DDA/CEN PR 15894



Exterior



Interior