

Familia del producto: Solución interior/exterior
Grupo del producto: 2 Hojas-Metálica/Madera-Cierrapuertas-Antipánico

Descripción

Solución de ASSA ABLOY España para Puerta RF con retención electromagnética de puerta abierta y selector de cierre incorporado en guía.

Las barras antipánico garantizan la salida en cualquier circunstancia como vía de escape. El conjunto manilla cilindro capacita la apertura de la puerta en el lado opuesto sólo bajo ciertas circunstancias.

Aplicación

Para todo tipo de edificios especialmente Hospitales, Hoteles, Oficinas y Edificios Institucionales

Conjunto de herrajes

- Dispositivo antipánico de deslizamiento sobrepuesto con un punto lateral de cierre serie TOP de TESA, Norma: EN 1125
- Dispositivo antipánico de deslizamiento sobrepuesto en hoja pasiva con 2 puntos de cierre de bulón serie TOP de TESA, Norma: EN 1125
- Cilindro patentado de seguridad, TX80 de TESA, Norma: EN 1303
- Manilla con bocallave para dispositivos antipánicos de sobreponer y placa ciega en hoja pasiva, serie SENA de TESA calidad AISI 316, Categoría de Uso 3, Norma: EN1906
- Cierrapuertas y guía Cam-Motion® DC 500 de ASSA ABLOY, Norma: EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN



Exterior



Interior